

ОБОРУДОВАНИЕ СЕРИИ BASIC

BASIC — серия компактных одноламповых установок с производительностью до 20 м³/ч, с энергоэффективными и экологически безопасными амальгамными лампами со сроком службы 12 000—16 000 ч.



- Компактный пульт управления с индикацией аварийного режима работы и счетчиком времени наработки ламп.
- Кварцевый чехол в сборе с уплотнением, защищающим лампу от проникновения воды.
- Максимальное давление в камере обеззараживания 16 атм.
- Температурный датчик, интегрированный в систему автоматического отключения.

Наименование установок	Производительность, м ³ /ч						Потреб. мощность, Вт	Тип соединения
	Вода после глубокой очистки (мембраны, обратный осмос)		Вода подземного источника, соответствующая требованиям СанПиН «Питьевая вода»		Вода поверхностного источника, соответствующая требованиям СанПиН «Питьевая вода»			
	τ = 90%		τ = 85%		τ = 70%			
	25 мДж/см ²	40 мДж/см ²	25 мДж/см ²	40 мДж/см ²	25 мДж/см ²	40 мДж/см ²		
DUV-1-21-N BSC	2,1	1,3	2	1,3	1,4	0,9	24	G 1"
DUV-1-48-N BSC	3,2	2	3	1,9	2,2	1,4	52	G 1"
DUV-1-87-N BSC	7,5	4,7	7	4,4	5,1	3,2	95	G 2"
DUV-1A120-N BSC	10	6,3	8	5	5,8	3,6	140	G 2"
DUV-1A250-N BSC	20	13	17	11	12,2	7,7	230	G 2"